

350 bar 24 l/min



Speedclean 3200Xe

TRYKKLUFTDREVT HØYTRYKKSIVASKER
Enkel, pålitelig og brukervennlig



- ▶ Den tøffeste, sikreste og mest effektive vaskeren du kan kjøpe
- ▶ “Heavy duty” høytrykksivasker for profesjonelt bruk
- ▶ Oljesmurte pumpepakninger og lav stempelhastighet gir overlegen levetid
- ▶ Unik pålitelighet bevist gjennom mange års drift
- ▶ Vanntemperaturer til 150°C

ENKEL OG ROBUST

Speedclean er en serie moderne og robuste vaskere for effektiv rengjøring under alle forhold. Den unike løsningen med oljesmurte pumpepakninger og motor som bare beveger seg når det går vann gjennom dysen gir overlegen levetid. Den patenterte, prisbelønte lineærmotoren, hvor all ventilbevegelse skjer med trykkluft, reduserer størrelsen kraftig og antall deler til det halve. Motorene har bare to bevegelige deler og ingen justering. Smøreapparatet sørger for riktig smøring hele tiden. Pumpehodene er maskinert ut av solide stålemner. Alle kritiske deler er i syrefast stål eller bronse. Hele pumpeenheten kan skrus ut av rammen uten å måtte splittes opp. Det gir enkelt vedlikehold. Resultatet blir problemfri drift over meget lang tid.

SPAR TID

Det høye trykket gir mulighet til å vaske meget hurtig og effektivt. En dobling av vasketrykket gir firedobling av vaskehastigheten. Derfor vil en vasker med høyt trykk bli raskt inntjent.

SIKKER OG BRUKERVENNLIG

Trykkluftdrift gir selvfølgelig absolutt sikkerhet mot overledning, brann, eksplosjon o.l. Egenskaper som gir trygghet når man bruker høytrykksvasker. Speedclean har små mål, lav vekt og store hjul og er derfor lett å håndtere på ujevnt underlag og i trange områder.

MILJØVENNLIG

Speedclean tåler kokhett vann kontinuerlig og er derfor ideell til vasking og avfetting uten unødig bruk av kjemikalier. Effektiv avfetting krever normalt vanntemperaturer på helt opp mot 70-100°C. Dette ligger godt innenfor Speedcleans arbeidsområde.

ØKONOMISK

Speedclean gir deg mulighet for sikker og hurtig rengjøring med minimalt bruk av tid og kostbare vaskemidler. Ved å koble til trykkluft, kaldt eller varmt vann er vaskeren klar til bruk. Maskiner og utstyr blir vasket og vedlikeholdt bedre. Færre stopp og mindre verdiforringelse blir resultatet.

TEKNISKE DATA

Speedclean	3200
Trykkforsterkning	32:1
Antall sylindere	2
Kapasitet (l/min)	0-24
Pumpe trykk (bar)	0-350
Trykk ved 8 bar lufttrykk (bar)	240
Vann temp. (deg C)	0-150
Luftforbruk (m ³ /min)	0-7.5
Anbefalt luft trykk (bar)	5-11
Vanninnløpstrykk (bar)	0-25
Lengde (mm)	720
Bredde (mm)	520
Høyde uten håndtak (mm)	540
Vekt (kg)	55

STANDARDUTSTYR

Høytrykksslange 10m x 3/8"
Kraftig vaskepistol
Lang lanse med flatstråledyse
Forniklet og forkrommet ramme
Effektiv lydtemper og oljesmører.

TILLEGGSUTSTYR

Turbodyser. Rørrengjøringsdyser
Slangetrommel. Sandvaskere
Luftfilter, vannutskiller
Vannfilter for innløpsvann
Andre lanser og slangelengder
Lanser med hjul. Reserve pakningssett
Vibrasjonsdempere for fastmontasje
Tåkedyser. Kjemikalieinjektorer osv.

Forbehold om forbedringer uten varsel

Produsent:

Flapres Ltd NUF

Gamleveien 36

N - 1482 NITTEDAL

Tel.: + 47 67 07 27 22

Web.: www.flapres.com

E-mail: flapres@flapres.com