




II 2 G Ex h IIB T6...T5 X

320 bar 12.5 l/min



# Speedclean 32Xa

TRYKKLUFTDREVET HØYTRYKKSIVASKER  
*Effektiv, enkel og brukervennlig*



- ▶ Den minste, tøffeste, letteste og sikreste vaskeren du kan kjøpe
- ▶ Profesjonell vasker med lav vekt og robust konstruksjon
- ▶ Smurte vannpakninger og lav hastighet betyr lite vedlikehold
- ▶ Kaldt og varmt vann opp til 80°C
- ▶ Rengjør mye raskere med mindre bruk av kjemikalier
- ▶ Topp pålitelighet bevist gjennom mange års drift
- ▶ Eksplosjonssikker

# Brukervennlig - Effektiv - Pålitelig

- Her er den profesjonelle høytrykksvaskeren som er enkel å bruke. Du trenger bare å koble til luft, varmt eller kaldt vann, og du er klar til og starte.
- Med sitt høye trykk vil denne lette høytrykksvaskeren fjerne raskt, selv det mest fastgrodde smuss.
- Trykk inn hendelen på vaskepistolen og pumpen starter. Ingen unødvendig slitasje og luftforbruk eller komplisert automatikk. Sammen med edle materialer som f.eks. syrefast stål ventilseter vil du ha en problemfri høytrykksvasker i mange år.
- Når du trenger å rengjøre oljete overflater, trenger du bare å koble innløpet til varmtvannskranen i stedet for å bruke kjemikalier. Speedclean kan håndtere temperaturer til 80°C.
- Lang tids bruk ombord på skip og offshore oljeplattformer har demonstrert pålitlighet og høy kvalitet hvor bare det beste er godt nok!

## TEKNISKE DATA

### *Speedclean*

Trykkforsterkning

Pumpe trykk

Pumpe kapasitet

Vanntemperatur

Trykk ved 8 bar lufttrykk

Motor effekt (maks.)

Vekt

### **32Xa**

32:1

0-320 bar

0-12.5 l/min

0-80°C

240 bar

7.5 kW

32 kg

Speedclean 32Xa er levert komplett med forniklet og forkrommet stålramme, effektiv luftdemper, luftsmører, manometer, 10 meter 3/8" høytrykksslange, vaskepistol, lanse og rustfritt stål dyse.

---

Forbehold om forbedringer uten varsel

Produsent:

***Flapres Ltd NUF***

Gamleveien 36

N - 1482 NITTEDAL

Tel.: + 47 67 07 27 22

Web.: [www.flapres.com](http://www.flapres.com)

E-mail: [flapres@flapres.com](mailto:flapres@flapres.com)